

Tyvek® 500 HP NOWOŚĆ!



Kategoria III



Typ 5-B



Typ 6-B



EN 1149-5



EN 1073-2*
Klasa 2



EN 14126

Rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują ochrony przeciwchemicznej podczas prac na wysokości.



Na zdjęciu,
użytkownik nosi rękawice **Tychem® NT480**.

Ochrona wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem / ściągacza linowego noszonego pod kombinezonem oraz użytkownika dzięki systemowi dostępu z tyłu zakończonemu zapięciem na rzep

Ochrona pracownika dzięki szczelnej konstrukcji z użyciem zaklejanej patki pod brodą, patki zabezpieczającej zamek błyskawiczny, elastycznych mankietów rękawów z pętelkami na kciuk oraz zapięcia systemu dostępu na zatrzaski

Konstrukcja dopracowana podczas długotrwałych testów z użyciem manekina

Wysoki poziom wygody i swoboda ruchów użytkownika dzięki wyjątkowo lekkiemu i oddychającemu materiałowi Tyvek®

Doskonała ochrona przeciwchemiczna i trwałość dzięki unikalnemu materiałowi Tyvek®

Nie zawiera silikonów, olejów, smarów, zanieczyszczeń, substancji obcych i nierówności powierzchni odpowiedni do prac lakierniczych



Czyszczenie na wysokości (fasady, zbiorniki, kanalizacje)



Malowanie na wysokości (samoloty, pociągi)



Prace konserwacyjne na wysokości (usuwanie azbestu, sprzątanie)



2-częściowy kaptur zapewniający dobre dopasowanie do maski twarzowej




System dostępu



Zapięcie na zatrzaski zapewniające pełną szczelność, gdy nie jest używany system dostępu



Zapięcie na rzep przy mocowaniu do karabińczyka



Nr referencyjny: TY 198 S WH HP

Kolor: biały

Rozmiar: SM do 3XL (wszystkie rozmiary MTO)

* Nie chroni przed promieniowaniem jonizującym. MTO = Produkowany na zamówienie.

Tyvek®